

# Power

for your cable networks and communication systems...

# Solutions

## FYGD-P 系列 线路供电器



- 采用高性能环型变压器
- 无噪音，低损耗，负载能力强
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型静电喷塑机壳，防雨设计
- 墙式安装，施工方便
- 双 5/8" F 型输出口
- 配备 LED 指示灯
- 内置信号插入器



类似产品（从左向右）：FYGD-C，FYGD-F 和 FYGD-MSD 系列。

# FYGD-P 系列线路供电器

## 额定规格

型号 <sup>1</sup>	输入电压 <sup>2</sup> (VAC)	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 <sup>2</sup> (VAC)	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	净重 (KG)
FYGD-P60-1A	220	50	5	60	1	60	3.6
FYGD-P60-2A	220	50	5	60	2	120	4
FYGD-P60-3A	220	50	5	60	3	180	4.5
FYGD-P60-4A	220	50	5	60	4	240	5
FYGD-P60-6A	220	50	8	60	6	360	5.5
FYGD-P60-8A	220	50	8	60	8	480	6
FYGD-P60-10A	220	50	8	60	10	600	7.2

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

## 一般规格

### 输入

电压范围	±15%
保护	保险丝
功因	满载>0.90

### 输出

波形	正弦波
保护	限流
保护电流	额定输出电流的 1.5 倍
效率	≥85%

### 信号插入器

带宽	860MHz
带内平坦度	±0.5dB
插入损耗	1.5dB (860MHz)
反射损耗	16dB

### 机械

机壳材质	冷轧板
机壳工艺	静电喷塑
机壳尺寸	250x188x174mm

### 环境

工作温度	-40°C ~ 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝



## 安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100  
Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121  
E-mail: [fydq@fydq.com.cn](mailto:fydq@fydq.com.cn) [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2008 安丘市方圆电器有限公司。

**FYDQ**<sup>®</sup>  
[www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)